

Art. ME 0023304 - Cestino Lys

DESCRIZIONE TECNICA

Cestino portarifiuti mod. "LYS" ottenuto mediante l'assemblaggio di n° 20 doghe verticali sagomate in piatto di acciaio sez. 25x4 mm. e saldate superiormente ad un anello del diam. di 585 mm. in tondo di acciaio diam. 10 mm. ed inferiormente ad un anello di diam. 385 mm., con ulteriore irrobustimento ottenuto mediante 2 centine intermedie, in piatto sez. 25x4 mm. opportunamente calandrate. Il cestino così ottenuto è corredato di un robusto contenitore interno asportabile della capacità di Lt. 60, realizzato in lamiera di acciaio spessore 10/10 di mm. con fondello forato per lo scarico delle acque piovane e praticissimo manico in acciaio inox. Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo e successivamente verniciate a polveri di poliestere termoindurenti, con polimerizzazione in forno di cottura per 20 minuti alla temperatura di 210° C., il tutto secondo le norme UNI. Il cestino è fornibile anche con serratura atta ad impedire l'estrazione del contenitore interno a personale non dotato di apposita chiave.

"LYS" è idoneo per l'appoggio a qualsiasi tipo di pavimentazione, cui può essere fissato con tassello o tirafondo. E' stata realizzata un'intelligente base in fusione di ghisa, a forma di calotta emisferica del diam. di 480 mm., che oltre a fungere da piedistallo ottimale, consente al cestino di essere posizionato in perfetta perpendicolarità anche in presenza di pavimentazioni inclinate fino al 13%. Tale base è fornita verniciata a polveri di poliestere termoindurenti, previ specifici trattamenti tipici di un ciclo esclusivo per i prodotti in ghisa. La stessa vite che unisce il cestino alla base può essere fornita di misura tale da divenire tirafondo passante per il fissaggio al suolo dell'impianto.

Capacità: 50 lt.

Peso Kg. 50.

Dimensioni: ø 585 H 860 mm





SOREM BROKER

Arredo Urbano e Parcogiochi

Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

Numero Verde
 **800 180 614**

Via Rielle, 13
84030 San Rufo (SA)

Infoline:

Tel. 0975 395037

Fax 0975 395042

info@sorembroker.com

