

Art. 015000 ALTALENA DOPPIA YOUNG

DESCRIZIONE TECNICA

Altalena a 2 posti composta da 4 montanti angolati in SUPERWOOD, legno lamellare fuori cuore 95 x 95 mm a sezioni contrapposte con angoli arrotondati.

La trave orizzontale portante deve essere realizzata in legno lamellare sezione 90 x 200 mm.

La bullonatura passante deve essere incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene.

I seggiolini devono essere realizzati in gomma soffice con anima interna in acciaio.

Le catene zincate a caldo devono essere del tipo a maglia stretta per evitare l'inserimento delle dita.

I perni devono essere dotati di cuscinetto auto-lubrificante e dadi auto-bloccanti in Inox.

Il fissaggio a terra va eseguito con blocchetti in cls cm 50 x 50 h 50 ricoperti con almeno 10 cm di terra vegetale.

Costruita secondo il Sistema di Qualità **ISO-9001** con certificato **TÜV** nel rispetto delle norme di sicurezza Europee **EN 1176 - EN 1177**.

Va fissata al terreno mediante blocchetti in cls.

Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative **DIN 68800** con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT.

Area di ingombro 155 x 390 cm

Altezza max 220 cm

Area di sicurezza 720 x 700 cm

